

MONOBLOK: géén buitenunit

Model / Model		V 12
type / Type		CLIMA 110
binnenunit gewicht en afmeting / Indoor unit weight and dimensions		
afmeting l x h x d ** / Dimensions L x H x D **	mm	930x550x240
netto gewicht / Net weight	Kg	42
technische informatie / Technical data		
benodigde voltage / Rated voltage	V/hz	220 240/50
energie afgifte bij koelen (*1) / Power yield in cooling (*1)	W	3220
energie verbruik bij koelen / Absorbed power in cooling	W	1220
Absorbed current in cooling	A	4,84
energie afgifte bij verwarmen (*2) / Power yield in heating (*2)	W	3220
energie verbruik bij verwarmen / Absorbed power in heating	KW	1060
Absorbed current in heating	A	4,1
geabsorbeerd vermogen / Annual absorbed power (500h)	kWh	545
E.E.R. / E.E.R.	W/W	2,68
C.O.P. / C.O.P.	W/W	3,02
energieklasse cooling / Energetic class in cooling mode		A
energieklasse verwarming / Energetic class in heating mode		A
diameter leidingen / Pipes length	m m	n. 2 tubi da 0,5 n. 2 ducts 0,5
diameter gaten in de muur / Holes diameter for pipes installation	mm	162
type compressor / Compressor type		Rotativo / Rotary
type gas / Cooling gas type		R410-a
geluidsniveau / Noise level	dB(A)	32-40
binnenunit max. luchtverplaatsing in koeling mode / Indoor unit maximum air flow in cooling mode	m3/h	430
max. vochtafvoer ** / Maximum moisture removed **	l/ 24h	21,6
lengte stroomsnoer / Power cord length	m	1,6
externe diam. afvoerpijp / External diameter for drainage pipe connection	mm	16
type plug / Plug type		Schuko
technische kenmerken / Technical features		
thermostaat / Room thermostat		Digitale / Digital
filter circuit / Dehydrator filter circuit		●
ontvochtigings systeem / Condensed water drainage system - PATENTED		Automatico / Auto
geluidsstille luchtverplaatsing / Silent air distribution through tangential fan		●
automatische swing functie / AUTO-SWING function		●
ventilatie snelheid / Ventilation speed		3 + Auto
nachtstand / SLEEP function		●
ventilatie / Ventilation function		●
ontvochting / Dehumidifying function		●
verwarmingsfunctie / HOT START function		●
24h timer / 24h timer		Elettronico / Electronic
electronische display / Electronic temperature control through LCD display		●
infrarood afstandbediening / Infrared remote control		●
houder afstandbediening / Remote control wall support		●
antibacterie filter / Antibacterial filter+Active carbon filters+Catalytic filters		●
buitenrooster / Outdoor unit protective grids		●

Voldoet aan norm EN 14511 standaard (*1) / (*1) According to EN14511 standard to verify the power yield in cooling
Binnentemperatuur / Indoor temperature DB 27°b0C – WB 19°b0C
Buitentemperatuur / Outdoor temperature DB 35°b0C – WB 24°b0C

Voldoet aan norm EN 14511 standaard (*2) / (*2) According to EN14511 standard to verify the power yield in heating
Binnentemperatuur / Indoor temperature DB 20°b0C – WB 15°b0C
Buitentemperatuur / Outdoor temperature DB 7°b0C – WB 6°b0C

afmetingen zonder verpakking **/ ** Dimensions without carton box



Geen Buitenunit

Veelzijdige Elegantie

CLIMA 110 air-conditioner combineert de binnen en buiten-unit in één machine, waardoor het mogelijk is hem te plaatsen daar waar het onmogelijk is met splitunit.

CLIMA 110 kan worden geplaatst aan de wand, op variabele hoogten. Door de flexibele installatie maakt het een onderdeel uit van het interieur. Het kan worden gebruikt in een warme en koude stand.

CLIMA 110



Climate Company bv Correspondentie - De Kreek 12 - 4906 BB Oosterhout - T 0031 (0)162 - 511 212 - F 0031 (0)162 - 515 800



info@climatecompany.nl www.climatecompany.nl

Clima 110

	Koelen Cooling		Energiezuinig Energetic Efficiency
	Ontvochten Dehumidification		Laag Energieverbruik Low consumption
	Verwarming Heating		Geluidloos Noiseless
	Ventilatie Ventilation		Ecologisch koelvloeistof Ecological coolant
	Superpower Superpower		Automatische start Auto-Restart
	Autofan Autofan		Slaap-stand Sleep
	Luchtbewegingsvariaties Oscillating option		Timer Timer



TOEPASSING VERSATILITY

Unieke Eigenschappen

De afwezigheid van de buitenunit is de grote kracht van de Clima 110. Het is de beste keus wanneer een buitenunit ongewenst is of niet is toegestaan om esthetische redenen. Uitermate fraai design maakt de Clima 110 bruikbaar voor iedere ruimte.

The absence of the outdoor unit is the strength of CLIMA 110; this unit in fact becomes the best choice where the fitting of an outdoor unit is not allowed or where the aesthetic of historical buildings must be preserved. Its unobtrusive style makes CLIMA 110 suitable for every room.

Ontvochten en vochtafvoer

In de koelstand wordt condens automatisch verdampd naar buiten. In de verwarmingstand wordt het condens via een speciale afvoerpijp afgevoerd.

Vaporization and drainage


In cooling mode the condensate is automatically expelled to the outside. In heating mode, the condensate is collected and eliminated through a special drain pipeline.

Geluidstil

Een exclusief luchtverdelings systeem reduceert geluid tot een zeer laag niveau en garandeert een optimale luchtbeweging.

Silence

An exclusive air distribution system reduces to very low levels the noise and assures an optimum air flow.



Centrale lamellen

Voor een beter doorvoer van de luchtstroom. De centrale lamellen kunt u laten bewegen door de functie knop op de afstandsbediening.


Central oscillating flap

For a better distribution of the air flow, the central flap can be set in oscillating function through the remote control.



Verse lucht verwisselen

N.v.t.




Een simpele en snelle installatie

Voor gebruikers die geen buiten unit willen / kunnen installeren.

Simple and quick installation

To the users who cannot install a standard outdoor unit.



Electronische Display

Op de gebruikers display staat altijd de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur om gemakkelijk te kiezen en te reguleren met de gebruiksaanwijzing.

Electronic display

Through the display the user is always informed about the room temperature and the setting temperature, to facilitate the choice and the regulation of the operating mode.



Eenvoudig te reinigen filter

De filter kan gemakkelijk en precies worden schoongemaakt. Het 3-voudige filter is bijzonder actief bij het bestrijden van luchtjes, stof, schimmels en bacteriën.

Easy cleaning filter

The filter can be extract easily, for a periodical cleaning operation. The triple filter is particularly effective to eliminate unpleasant odours, to prevent dust, bacteria and mould accumulation.



Infrarood Afstandsbediening

Alle functies in de hand.

Infrared remote control

All the functions in your hands.

